protim
Dispositifs temporaires anti-intrusion

Porte Anti-Intrusion

4 MODÈLES

En acier d'une épaisseur de 2mm, la gamme Pro3 est composée de quatre modèles : 750mm, 800mm, 850mm et 950mm. Ces dimensions correspondent à 99,9% des portes présentes sur le territoire.

PRO3 COMME TROIS POINTS

La serrure est de type 3 points, l'accès latéral est verrouillé par un pêne d'une longueur de 5cm et 1cm d'épaisseur. Les parties supérieures et inférieures actionnent simultanément deux axes cylindriques d'un diamètre de 1cm allant se loger dans les deux extrémités verticales du cadre de la porte.La partie battante est ainsi verrouillée en haut, en bas et latéralement.

SYSTÈME DE SERRURE PROTIM

Pour éviter les pénétrations d'outils, la serrure est placée à 2 cm en retrait de la tôle. Ainsi, l'introduction de la clé se fait en deux temps : la clé doit être présentée en position horizontale pour pénétrer la porte, puis effectuer un quart de tour pour être en position verticale afin d'accéder à la serrure. Un système simple et terriblement efficace. Les clés sont numérotées selon une série définie avec notre fournisseur ce qui rend la reproduction impossible à partir du numéro.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE

Tout le contour de la porte est doté d'un retour «anti-pincement » pour éviter les jours et parer à toute pénétration d'outils. La partie battante est montée sur goujons intérieurs pour éviter les paumelles apparentes. La porte est ainsi totalement plane, ce qui rend l'ouverture impossible par cisaillement des gonds.